



SISTEMAS DE ANCLAJES QUÍMICOS EN CARTUCHOS

Gama de cartuchos químicos Más Fijación

3 niveles de gama:

- ▶ Basic (1 ETA)
- ▶ Polivalente (2 ETAs)
- ▶ Superior (3 ETAs)



Gama de cartuchos químicos Más Fijación

Gama completamente homologada

- ▶ ETA con 2 rangos de temperaturas: 24°C/40°C y 50°C/80°C.
- ▶ Aplicación: seco, húmedo, inundado.
- ▶ Fijación al techo.
- ▶ Gama de acero: 4.6, 5.8, 8.8 y 10.9.



Nivel Basic

➤ Poly+ Poliéster con estireno



Poly+: poliéster con estireno

- ▶ Tiene ETA opción 7 (M8 - M24) con Hef 8* - 12*.
- ▶ Tiene LEED.
- ▶ Tiene A+.
- ▶ Ideal para fijar en hueco y en macizo y en hormigón.
- ▶ Existe en color gris, piedra y blanco (existía en rojo hace 25 años para los ladrillos del norte de Europa).
- ▶ Formulación tixotrópica, ideal para fijar al techo (toldos).
- ▶ De fácil extrusión.
- ▶ Posibilidad de fijar en taladros húmedos e inundados.



Nivel Polivalente

➤ PolyP+ Poliéster sin estireno



PolyP+: poliéster sin estireno

- ▶ Poly+ versión sin estireno.
- ▶ Producto universal/polivalente.
- ▶ Tiene ETA opción 7 (M8 - M24) con Hef 8* - 12*.
- ▶ Tiene ETAG 029 M8 - M12 con 2 diámetros de tamices (15/16 y 20).
- ▶ Tiene LEED.
- ▶ Tiene A+.
- ▶ Disponible en color gris y color piedra.
- ▶ Formulación tixotrópica, ideal para fijar al techo.
- ▶ Posibilidad de fijar en taladros húmedos e inundados.





Nivel Superior

- **Epoxy+**
Epoxy acrilato sin estireno



Epoxy+: seguridad total

- ▶ Epoxy+ es PolyP+ estructural.
- ▶ Tiene 2 homologaciones ETAs.
- ▶ ETA opción 7 para varillas roscadas M8 - M24.
- ▶ ETA mampostería M8 - M12 (tamices 15/16 y 20).
- ▶ Cargas superiores al poliéster.
- ▶ Tiene LEED.
- ▶ Tiene COV A+.
- ▶ Posibilidad de fijar taladros húmedos e inundados.



Nivel Superior

➤ Vinyl+ Vinylester sin estireno



Vinyl+: seguridad total

- ▶ Vinyl+ es **todo homologado**.
- ▶ El producto más alto en la gama.
- ▶ Tiene 3 homologaciones ETAs.
- ▶ ETA opción 7 para varillas roscadas M8 - M24.
- ▶ ETA corrugados T8 - T20.
- ▶ ETA mampostería M8 - M12 (tamices 15/16 y 20).
- ▶ Cargas superiores al poliéster.
- ▶ Tiene LEED.
- ▶ Tiene COV A+.
- ▶ Aplicaciones en ambiente marino.
- ▶ Posibilidad de fijar en taladros húmedos e inundados.
- ▶ Cargas pesadas.





Polígono industrial de Bergondo
C/ Parroquia de Moruxo, parc. I-18
15166, Bergondo - A Coruña (Spain)



+34 881 105 477
pedidos@masfijacion.es